

Gamme **DÉCORA**



Le champion est le produit référent le plus polyvalent de la gamme.

➤ Champion de Gamme



Réf : **DIFFUSOR 69 MIXT 10, 5 ou 2**

Application : **Intérieure**
Extérieure

Garantie : **10 ANS** Intérieur

5 ans Extérieur en pose verticale - **2 ans** Extérieur en pose inclinée

Conseillé pour

- Hôpitaux
- Salles de sport, salles médicales
- Séparations de bureaux
- Impostes ou allèges de fenêtres
- Établissements scolaires (PPMS)

Les avantages produits

- Suppression du vis-à-vis de jour comme de nuit
- Diffusion de la lumière naturelle
- Réduction des reflets et soulagement oculaire
- Amélioration du confort de lecture sur les écrans
- Élimination des ultraviolets nocifs
- Réduction de la décoloration du mobilier et des fournitures
- Diminution de l'éblouissement par capture et rediffusion uniforme

Les teintes

- Sablé blanc dépoli

Caractéristiques **techniques**

| Critères évalués suivant l'épaisseur | Verre 4 mm | Verre 4 /12/ 4 |
|--|------------|----------------|
| Énergie solaire totale rejetée en % | 28 | 37 |
| Transmission solaire en % | 67 | 49 |
| Réflexion solaire | 18 | 21 |
| Absorption solaire en % | 15 | 30 |
| Transmission de lumière visible en % | 69 | 59 |
| Réflexion de lumière visible extérieure en % | 20 | 29 |
| Réflexion de lumière à l'intérieur en % | 20 | 30 |
| Transmission des UV en % (entre 300 et 380 nanomètres) | < 2 | < 2 |
| Facteur solaire | 0,72 | 0,63 |
| Émissivité | 0,89 | 0,89 |
| EN 673 Valeur U médian W/m ² .°K | 5,59 | 2,82 |
| Épaisseur du traitement sans couche protectrice (en microns) | 50 | 50 |

